

LED 常亮补光灯

产品说明书

型号：LZD-L60D（交流型）



合肥路之达智能科技有限公司
HeFei LuZhiDa intelligent&science tech Co.,LTD

- 产品特点：
- ◆ 光源采用 9 颗进口芯片，驱动电源采用台湾明纬技术
 - ◆ 超高亮度，超低功耗
 - ◆ 防眩目设计，对司乘人员眼睛基本无伤害
 - ◆ 采用光敏控制/开关量/串口等控制方式
 - ◆ 直接用支架固定安装点
 - ◆ 采用铸铝外壳保证安全性、散热性
 - ◆ 室内外密封设计，防尘，防雨
 - ◆ AC220V 输入

- 产品应用：
- ◆ 小区出入口、收费站卡口、平安城市高清监控系统
- 安装要求：
- ◆ 灯与相机水平距离 1~2 米
- 照射距离：
- ◆ 5~20 米

安装：

产品为室内/外型，密封设计，防雨，防尘，并提供标准防水螺母接口。

- 一、如右上图所示两防水螺母分别为 AC220V 电源接口处和光敏感光点；
- 二、将外部电源线和右的电源线接牢（棕色为 L,蓝色为 N，绿色为大地），调整好整机角度以便光敏感光点感光即可；
- 三、接线完成。



使用：

- 1、使用开关量控制：控制设备输出持续低电平信号时，整机不亮，信号中断后整机高亮；
- 2、使用串口通讯协议控制：发送数据指令（十六进制）控制整机的开关；
- 3、使用光控：整机安装于光线较好的环境中，调整好角度并接好电源。

参数（表 1）：

表 1

型号 LZD-L60D	工作温度	净功率	整机总功率	平均照度（20 米）
	-40~70℃（-40~158°F）	≤12W	≤14W	≤60lux
	控制方式	供电电源	光源角度	覆盖范围（20 米）
	光控/开关量/串口	AC220V	23~28 度	3~11 米光斑
	防护等级	相对湿度	外形尺寸（mm）	整机净重
	IP66	0~90%(无冷凝)	154*145*65	0.92KG

